

## HAGYOMÁNYOS ESZTERGÁK

A folyamatos felületi és az elektronikusan választható orsó-vezérlés kombinációja teszi lehetővé, hogy a piacon kapható legjobb esztergák közül az SC termékcsoport esztergái jobb forgácsolási teljesítményt nyújtsanak. Pontosság, erő és tartósság jellemzi, mely tulajdonságok együttese adja a hosszú élettartamon át nyújtott kiváló teljesítményt. A korszerű SC termékcsoport technológiája ideális az olyan szerszámkészítési és gyártási alkalmazásokban, amelyek maximális pontosságot, nagy termelékenységet és hosszú élettartamú gépeket igényelnek.

### STANDARD TARTOZÉKOK

- Orsó fék
- Főorsó szűkítő hüvely és állócsúcs
- Szegnyereg szűkítő hüvely és állócsúcs
- Késtartó és szerszám
- Forgácsgyűjtő tálca
- Használati utasítás
- Központi kenés
- Hűtés
- Szűkítő hüvely
- Hátoldali védőburkolat
- Csúszó burkolat
- Merevburkolat az orsón
- Beállító talp/papucs
- Végállás kapcsoló
- Vészleállító
- Fő kapcsoló
- Munkalámpa
- CE bizonylat



### JELLEMZŐK

Állandó teljesítmény, 3 tartományban megválasztható sebességfokozat 30-2800 fordulat/perc között. Könnyű használat és kiváló felszereltség a nagy pontosságú munkákhoz. Gyors forgácseltávolítás a nagyolajos esztergálási munkafolyamatok alatt.

### ELŐNYÖK

Sokoldalú: a kis és nagy részek megmunkálására egyaránt alkalmas. Állandó teljesítmény minden fordulat/perc tartományban. Nagyon magas termelési hatékonyság. Kiváló minőség maximális pontossággal.

Model	SC 200		SC 250		SC 325	
SPECIFIKÁCIÓK	mm	inch	mm	inch	mm	inch
Csúcs távolság	750 / 1000	30" / 40"	1000 / 1500	40" / 60"	1000 / 1500 / 2000 / 3000	40" / 60" / 80" / 120"
Csúcs magasság	200	8"	250	10"	325	13"
Elforduló átmérő ágylőtt	402	16"	502	20"	652	26"
Elforduló átmérő az ágyelőtti részen	560	22"	700	28"	910	36"
Homlok oldal és ágy közötti távolság	120	5"	160	6"	220	9"
Ágy szélesség	250	10"	300	12"	350	14"
Elforduló átmérő szánlőtt	335	13"	440	17"	595	23"
Elforduló átmérő keresztcsánlőtt	245	10"	310	12"	450	18"
Keresztcsán mozgástartománya	210	7 ½"	250	9 ¾"	325	12 ¾"
Késtartó mozgástartománya	105	4"	130	5"	155	6"
Szerszám legnagyobb mérete	20 X 20	3/4" x 3/4"	25 X 25	1" x 1"	25 X 25	1" x 1"
Orsófurat átmérője	42	1 ½"	58 vagy 105	2 ½" vagy 4"	80 vagy 155	3" vagy 6"
Főorsó csatlakozása	A2 - 5 / 5		A2 - 6 / 6	A2 - 8 / 8	A2 - 8 / 8	A2 - 11 / 11
Főorsó morse kúp méret (MT)	4		4		5	
Sebesség tartomány (fordulat/perc)	40 - 2800		40 - 2300		30 - 1700	
Sebesség fokozatok	3		3		3	
1. fokozat (fordulat/perc)	40 - 345		40 - 310	85 - 200	30 - 240	50 - 120
2. fokozat (fordulat/perc)	345 - 1015		310 - 840	200 - 465	240 - 630	120 - 290
3. fokozat (fordulat/perc)	1015 - 2800		840 - 2300	465 - 1250	630 - 1700	290 - 800
Norton szekrény fokozatok száma	44		44		55	
Előtolás a hosszszánon	0.05 - 0.752		0.05 - 0.752		0.05 - 1.5	
Előtolás a keresztcsánon	0.025 - 0.376		0.02 - 0.296		0.025 - 0.752	
Metrikus menetek	0.5 - 7.5		0.5 - 7.5		0.5 - 15	
Whitworth menetek	60 - 4		60 - 4		60 - 2	
Moduláris menet	0.25 - 3.75		0.25 - 3.75		0.25 - 7.5	
Diametral pitch	120 - 8		120 - 8		120 - 4	

Model	SC 200		SC 250		SC 325		
SPECIFIKÁCIÓK	mm	inch	mm	inch	mm	inch	
35-ös golyósorsó menetemelkedése	6	1/4"	6	1/4"	6	1/4"	
Szegnyereg külső átmérő	58	2 1/4"	68	2 1/2"	95	3 3/4"	
Szegnyereg lökete	180	7"	200	7 3/4"	220	8 1/2"	
Szegnyereg morse kúpja	4		4		5		
Állóbáb befogadó mérete	125	4 3/4"	145	5 1/2"	185	7 1/4"	
Mozgó báb befogadó mérete	90	3 1/2"	95	3 3/4"	130	5"	
Motor teljesítmény (kW)	4		5.5		7.5		
Szivattyú teljesítmény (kW)	0.1		0.1		0.1		
Hűtő tartály kapacitása (liter)	42 / 55		67 / 92		81 / 111 / 151 / 201		
Befoglaló méretek	Hosszúság	2115 / 2390		2700 / 3200		2700 / 3200 / 3800 / 4700	
	Szélesség	910		950		1080 / 1110	
	Magasság	1625		1750		1825	
	Súly (kg)	1030/1190		1520 / 1680		1750 / 2100 / 2500 / 3100	
Szabvány megfelelés	DIN 8605		DIN 8605		DIN 8605		

A specifikáció előzetes hirdetés nélkül változtathatók. Nem vállalunk felelősséget nyomdai hibáért. A bemutatott gépen opciók tartozékok is láthatók.