

„semi” CNC ESZTERGÁK

Az eszterga gépek e sorozatának fejlesztése során a tervezők ötvözték a hagyományos esztergák sokoldalúságát és a CNC esztergák előnyeit. Így sikerült létrehozni egy olyan „semi” CNC esztergát, amely egyrészt könnyen kezelhető, ugyanakkor rendelkezik a CNC kedvező tulajdonságaival.

Főbb jellemzői közül kiemelendő a gyors forgács eltávolítás, a pontosság és az ismétlőképesség. Kialakításakor forgácsgyűjtő tálccával látták el. Mindezeknek köszönhetően kimagasló teljesítményt nyújt a legnehezebb esztergálási munkák elvégzése folyamán is. Ideális választás mindenféle esztergálási munkához, legyen szó bármilyen alkatrészről: könnyű vagy nehéz, rövid vagy hosszú munkadarabokról.

STANDARD TARTOZÉKOK

- SIEMENS 808D
- dinamikus grafikai megjelenítés
- kontúrszerkesztés
- elektromos kézikerék (X és Z tengelyhez)
- 3 sebesség tartományban változtatható főorsó fordulat
- Beállító talp/papucs
- teljes burkolat és forgácsgyűjtő tálca
- manuális 5 tárhelyes szerszámváltó (gyorsváltó)
- hűtés
- a szánok központi kenése
- munkalámpa
- Főorsó szűkítő hüvely és állócsúcs
- Szegnyereg szűkítő hüvely és állócsúcs
- CE bizonylat



Model	SE 200		SE 250		SE 325	
SPECIFIKÁCIÓK	mm	inch	mm	inch	mm	inch
Vezérlő típusa -SIEMENS 808D						
Csúcs távolság	750 / 1000	30" / 40"	1000 / 1500	40" / 60"	1000 / 1500 / 2000 / 3000	40" / 60" / 80" / 120"
Csúcs magasság	200	8"	250	10"	325	13"
Elforduló átmérő ág fölött	402	16"	502	20"	652	26"
Elforduló átmérő szán fölött	335	13"	440	17"	595	23"
Elforduló átmérő kersztszán fölött	245	10"	310	12"	450	18"
Kersztszán mozgástartománya	185	7 ¼"	235	9 ¼"	300	11 ¾"
Ágy szélesség	250	10"	300	12"	350	14"
Orsófurat átmérője	42	1 ½"	58 vagy 105	2 ½" vagy 4"	80 vagy 155	3" vagy 6"
Főorsó csatlakozása	A2 - 5 / 5		A2 - 6 / 6	A2 - 8 / 8	A2 - 8 / 8	A2 - 11 / 11
Főorsó morse kúp méret (MT)	4		4		5	
Sebesség tartomány (fordulat/perc)	0 - 2800		0 - 2300	0-1250	0 - 1700	0-800
Munka előtolás (mm/perc)	0-5000		0-5000		0-5000	
Gyorsjárat Z (m/perc)	8		8		8	
Gyorsjárat X (m/perc)	8		8		8	
Z-tengely golyósorsó ø	40/10		40/10		40/10	
X-tengely golyósorsó ø	20/5		20/5		20/5	
Szerszám méret	20x20	¾" x ¾"	25x25	1" x 1"	25x25	1" x 1"
Szegnyereg külső átmérője	58	2 ¼"	68	2 ½"	95	3 ¾"
Szegnyereg lökete	180	7"	200	7 ¾"	220	8 ½"
Szegnyereg morse kúpja	4		4		5	
Állóbáb befogadó mérete	125	4 ¾"	145	5 ½"	185	7 ¼"
Mozgó báb befogadó mérete	90	3 ½"	95	3 ¾"	130	5"

Model		SE 200		SE 250		SE 325	
SPECIFIKÁCIÓK		mm	inch	mm	inch	mm	inch
Motor teljesítmény (kW)		4		5.5		7.5	
Szivattyú teljesítmény (kW)		0,37		0,37		0,37	
Hűtő tartály kapacitása (liter)		42 / 55		67 / 92		81 / 111 / 151 / 201	
Befoglaló méretek	Hosszúság	2250 / 2500		2800 / 3300		2800 / 3325 / 3850 / 4750	
	Szélesség	1115		1215		1350/1450	
	Magasság	1630		1750		1810/1875	
	Súly (kg)	1050/1300		1620 / 1780		1850 / 2200 / 2600 / 3200	
Szabvány megfelelés		DIN 8605		DIN 8605		DIN 8605	

A specifikáció előzetes hirdetés nélkül változtathatók. Nem vállalunk felelősséget nyomdai hibáért. A bemutatott gépen opciós tartozékok is láthatók.